



Fiber Optic Cable

	Reichweite Verstärker abhängig	aktive Fläche Ø	Temperatur- bereich ° C	
<p>WRB2-250-P-1,5-8</p>	bis 50 mm	0,5	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-90-2,5-1,0-10</p>	bis 50 mm	0,5	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-90-2,5-20</p>	bis 100 mm	1,1	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-90-04-25</p>	bis 300 mm	1,1	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-M3-1,5x90</p> <p>Biegeradius min. 12 mm</p>	bis 200 mm	1	-30...+70	
<p>WRB2-250 P - M3</p>	bis 300 mm	1	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-M4-M2,6</p>	bis 400 mm mit vorsatzlinse + 500%	1,1	-30...+70	
<p>WRB2-220M-M4-M2,6</p>	bis 800 mm	1,1	-25...+250	



Fiber Optic Cable

	Reichweite Verstärker abhängig	aktive Fläche Ø	Temperatur- bereich ° C	
<p>WRB2-250-P-90-M5</p>	bis 300 mm	1 mm	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-Q5-20x5</p>	bis 1500 mm	5,2mm	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-11x2,2</p>	bis 1500 mm	11mm	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-G-12</p>	12 mm	1mm	-30...+70	
<p>WRB2-250-P-M4W-M2,6-10</p>	bis 1500 mm	1mm	-30...+70	